



- Caldaia murale a gas per esterno ad incasso
- Camera di combustione stagna, flusso forzato
- Bruciatore multigas in acciaio inox
- Potenza termica utile: 23,3 kW (20.000 kcal/h)
- Potenza al focolare: 25 kW
- Modulazione continua della potenza dal 30% al 100%
- Produzione rapida di acqua calda sanitaria con scambiatore a piastre acciaio inox 13,3 l/min.ΔT 25°C
- Campo di regolazione riscaldamento 50°C - 80°C
- Campo regolazione sanitario 30°C - 60°C
- Predisposta per la regolazione climatica
- Gestione elettronica a microprocessore
- Sistema di autodiagnosi (S.D.S) e visualizzazione a display degli stati di funzionamento
- Funzione "spazzacamino" per analisi di combustione
- Sistema di antibloccaggio pompa
- Sistema di protezione antigelo

- Caricamento automatico (da comando remoto) e manuale dell'impianto
- Predisposizione di serie per scarico sdoppiato 60 mm o coassiale 60-100 mm
- Possibilità di effettuare lo scarico fumi in tutte le direzioni
- Comando remoto completo delle funzionalità della caldaia, con funzione di termostato ambiente di programmatore orario settimanale
- Unità da incasso in lamiera zincata verniciabile
- Dimensioni (lxhxp): 570x1200x255 mm
- Peso: 38 kg

Dotazione di serie

- Rubinetto di carico e scarico
- Raccordi di collegamento caldaia-impianto
- Comando remoto

CODICE

IT25

INTEK 25 - Camera stagna da incasso con produzione rapida acqua calda sanitaria

UNIBOX

Unità da incasso con anta di chiusura e chiave di sicurezza