

MiniPlus 25 CALDAIA MURALE A GAS 25 kW



- Caldaia murale a gas digitale
- Camera di combustione stagna, flusso forzato
- Bruciatore multigas in acciaio inox
- Potenza termica utile: 23,3 kW (20.000 kcal/h)
- Potenza al focolare (Hi): 25 kW
- Modulazione continua della potenza dal 30% al 100%
- Produzione rapida di acqua calda sanitaria con scambiatore a piastre acciaio inox 13,3 l/min. ΔT 25°C
- Campo di regolazione riscaldamento 50°C - 80°C
- Campo regolazione sanitario 30°C - 60°C
- Predisposta per regolazione climatica
- Gestione elettronica a microprocessore
- Sistema di autodiagnosi (S.D.S.) e visualizzazione a display degli stati di funzionamento
- Funzione "spazzacamino" per analisi di combustione
- Sistema di antibloccaggio pompa
- Sistema di protezione antigelo

- Predisposizione di serie per scarico sdoppiato 60 mm o coassiale 60-100 mm
- Dimensioni (lxhxp): 400x700x300 mm
- Peso: 40 kg

Dotazione di serie

- Dima di montaggio
- Rubinetto di carico e scarico
- Kit di predisposizione per scarico fumi coassiale e sdoppiato
- Raccordi di collegamento caldaia-impianto

CODICE

MP25	MINIPLUS 25 - Camera stagna con produzione rapida acqua calda sanitaria
MP25CA	MINIPLUS 25 CA - Camera aperta con produzione rapida acqua calda sanitaria ★★

MiniPlus 25 EXT CALDAIA MURALE A GAS 25 kW DA ESTERNO



- Caldaia murale a gas digitale
- Camera di combustione stagna, flusso forzato
- Bruciatore multigas in acciaio inox
- Potenza termica utile: 23,3 kW (20.000 kcal/h)
- Potenza al focolare (Hi): 25 kW
- Modulazione continua della potenza dal 30% al 100%
- Produzione rapida di acqua calda sanitaria con scambiatore a piastre acciaio inox 13,3 l/min. ΔT 25°C
- Campo di regolazione riscaldamento 50°C - 80°C
- Campo regolazione sanitario 30°C - 60°C
- Predisposta per regolazione climatica
- Gestione elettronica a microprocessore
- Sistema di autodiagnosi (S.D.S.) e visualizzazione a display degli stati di funzionamento
- Funzione "spazzacamino" per analisi di combustione
- Sistema di antibloccaggio pompa
- Sistema di protezione antigelo

- Predisposizione di serie per scarico sdoppiato 60 mm o coassiale 60-100 mm
- Cassa stagna in acciaio verniciato IPX4D (versione da esterno)
- Dimensioni (lxhxp): 550x850x260 mm
- Peso: 40 kg

Dotazione di serie

- Dima di montaggio
- Rubinetto di carico e scarico
- Kit di predisposizione per scarico fumi coassiale o sdoppiato
- Raccordi di collegamento caldaia-impianto
- Comando remoto

CODICE

MP25EXT	MINIPLUS 25 EXT - Camera stagna da esterno con produzione rapida acqua calda sanitaria
---------	--