

Futura 51 SMART GRUPPO TERMICO MURALE A CONDENSAZIONE



- Gruppo termico modulare murale a condensazione
- Camera di combustione stagna
- Bruciatore multigas a microfiamma
- Classe di emissione NOx: Quinta
- Unità di premiscelazione costituita da soffiante ad alta prevalenza e valvola gas modulante
- Potenza termica utile: 48,5 kW
- Potenza al focolare (Hs): 50 kW
- Rendimento utile (50°C 30°C) pari a 108,7%
- Predisposti per il collegamento in batteria fino a 32 elementi termici modulanti da 16 kW a 50 kW, per una potenza complessiva di 1600 kW
- Gestione contemporanea di tre circuiti esterni
 - 1- circuito ad alta temperatura
 - 2- circuito a bassa temperatura
 - 3- circuito sanitario

- Pompa di iniezione XKIT0551 inclusa
- Regolazione climatica di serie
- Sistema di autodiagnosi integrato (S.P.S. + S.D.S.)
- Comandi digitali
- Predisposti per comando remoto
- Scarichi fumo da 50 mm in plastica

- Peso: 60 kg

Dotazione di serie

- Dima di montaggio
- Rubinetto di scarico acqua
- Sonda mandata impianto

codice

FT51SM

FUTURA 51 SMART - Potenza al focolare 50 kW (Hs) con pompa di iniezione XKIT0551 inclusa