

X-STYLE PLUS Monocristallino

280 - 285 - 290 Wp



Celle 4 Busbar



Made in Italy



Tolleranza positiva



Vetro antiriflesso



Classe 1 reazione al fuoco



Resistenza carichi di neve/vento



Garanzia prodotto

I moduli X-STYLE PLUS fanno parte della vasta gamma di prodotti a marchio SUNERG e sono realizzati in conformità agli standard elettrici IEC 61215, IEC 61730 e direttive europee CE. Noti per affidabilità e qualità, sono caratterizzati da celle a 4 busbar e costruiti secondo le nuove tecnologie PERC ad altissima efficienza. Progettati e realizzati in Italia, ogni singolo modulo viene sottoposto a triplo controllo qualità e test di elettroluminescenza.

CONFORME A

IEC 61215-ed2 | EN 61730-1 | EN 61730-2 | UNI 9177 Class 1 Reaction Fire | PV CYCLE | CE |

UNI EN ISO 9001:2008

| Sistema di gestione della Qualità

UNI EN ISO 14001:2004

| Sistema di gestione ambientale

UNI EN BS OHSAS 18001:2007

| Sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro

DATI ELETTRICI (STC)		XM460280 I+35 (IB+35)	XM460285 I+35 (IB+35)	XM460290 I+35 (IB+35)
Tensione circuito aperto	(Voc)	38.22 V	38.94 V	38.76 V
Tensione a Pmax	(Vmp)	32.58 V	32.52 V	33.18 V
Corrente di corto circuito	(Isc)	9.15 A	9.45 A	9.34 A
Corrente a Pmax	(Imp)	8.62 A	8.76 A	8.75 A
Potenza di picco (Pmax) tolleranza -0/+5 Wp*		280 Wp	285 Wp	290 Wp
Efficienza modulo		17.19%	17.50%	17.80%
Tensione massima di sistema		1000 V DC	1000 V DC	1000 V DC
Portata fusibile in serie		16 A	16 A	16 A
Temperatura d'esercizio		-40°C - +85°C	-40°C - +85°C	-40°C - +85°C

Tolerance electric measurement 3%

***STC** (Standard test conditions)

Irraggiamento 1000 w/m², Temperatura modulo 25°C, AM= 1.5

COEFFICIENTI DI TEMPERATURA


NOCT	46±2 °C
Coefficiente temperatura a Pmax	-0.40% / °C
Coefficiente temperatura di Voc	-0.31% / °C
Coefficiente temperatura di Isc	0.04% / °C

CARATTERISTICHE MECCANICHE


Resistenza alla grandine	25 mm - 23 m/s
Carico massimo fissaggio lato lungo	5920 Pa
Numero celle	60 (156.75 mm x 156.75 mm) Tipo: Mono
Peso	17.9 Kg

DATI GENERALI

Vetro frontale	Temperato con rivestimento antiriflesso, spessore 3.2 mm
Telaio	Lega d'alluminio anodizzato (Ral 9005 verniciato nero per la serie IB+35)
Scatola di giunzione	IP67, 115 x 110 x 22.5 (mm), 3 diodi bypass
Cavi d'uscita	Cavo E317230-C PV wire 4mm ² , connettori PV4 (compatibilità MC4 approvata)



GARANZIA LINEARE



Vedi termini di garanzia -

Sunerg S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche ai dati tecnici del prodotto senza preavviso. I dati tecnici del modulo, nonostante siano inseriti con la massima attenzione, possono contenere errori o imprecisioni non imputabili a Sunerg Solar S.r.l.