

CLIMATIZZATORE D'ARIA LOCALE MONOBLOCCO/

LOCAL SINGLE DUCT AIR CONDITIONER

10000 BTU/H (35°C; 80% R.H.) (VERSIONE SOLO FREDDO/COOLING ONLY VERSION) - PEARL

13000 BTU/H (35°C; 80% R.H.) (VERSIONE POMPA DI CALORE/HEAT PUMP VERSION) - PEARL TOP



improve your life

PEARL & PEARL TOP

COLORE DISPONIBILE/AVAILABLE COLOUR: BIANCO-SILVER/WHITE-SILVER



PEARL TOP



PEARL TOP



DESIGN ACCATTIVANTE, CURVILINEO, FINITURA HI-GLOSS BIANCO PURO/SILVER SONO I PUNTI DI FORZA DI PEARL & PEARL TOP. MASSIMO COMFORT È GARANTITO DALLA REGOLAZIONE OTTIMALE AUTOMATICA DEL FLUSSO D'ARIA.

ATTRACTIVE DESIGN, CURVE, HIGH-GLOSSY PURE WHITE/SILVER FINISHING ARE PEARL & PEARL TOP MAIN FEATURES. COMFORT IS GRANTED BY OPTIMUM AUTOMATIC AIRFLOW REGULATION.



PANNELLO
COMANDI DIGITALE
DIGITAL CONTROL PANEL



FLAP AUTOMATICO
MOTORIZZATO
AUTO-OPENING FLAP



CURA DEI DETTAGLI
ATTENTION TO DETAILS



DOPPIO SCARICO
CONDENSA
DOUBLE CONDENSATE
DRAIN



TELECOMANDO
"USER FRIENDLY"
USER FRIENDLY
REMOTE CONTROL

CLIMATIZZATORE D'ARIA LOCALE MONOBLOCCO/ LOCAL SINGLE DUCT AIR CONDITIONER

10000 BTU/H (35°C; 80% R.H.) (VERSIONE SOLO FREDDO/COOLING ONLY VERSION) – PEARL
13000 BTU/H (35°C; 80% R.H.) (VERSIONE POMPA DI CALORE/HEAT PUMP VERSION) – PEARL TOP



PEARL & PEARL TOP

UNA PERLA PER IL TUO COMFORT

- > DESIGN ARROTONDATO, FINITURA BIANCO/SILVER
- > RAFFREDDA, DEUMIDIFICA E RISCALDA (PEARL TOP), GRAZIE ALLA POMPA DI CALORE
- > FINITURA BIANCO PURO "HIGH GLOSS" E SILVER
- > FLAP FRONTALE MOTORIZZATO, CON AMPIA OSCILLAZIONE AUTOMATICA, GESTIBILE ANCHE CON TELECOMANDO
- > PANNELLO COMANDI DIGITALE E DISPLAY A LED
- > TELECOMANDO "USER FRIENDLY"
- > TIMER DIGITALE PROGRAMMABILE
- > FUNZIONE "SLEEP": COMFORT DURANTE IL SONNO
- > AUTO-RESTART DOPO UN BLACK-OUT, CON MANTENIMENTO IMPOSTAZIONI
- > FUNZIONE DI AUTO-DIAGNOSI: MOSTRA ERRORI SUL DISPLAY
- > VENTILATORE A TRE VELOCITÀ
- > FILTRO DELL'ARIA LAVABILE, FACILMENTE RIMOVIBILE
- > VAPORIZZAZIONE AUTOMATICA DELLA CONDENSA IN FUNZIONE CLIMATIZZAZIONE
- > POSSIBILITÀ DI SCARICO CONTINUO CONDENSA IN MODALITÀ DEUMIDIFICAZIONE
- > MASSIMA TRASFERIBILITÀ, GRAZIE ALLE RUOTE MULTI DIREZIONALI E ALLE PRATICHE MANIGLIE LATERALI

A PEARL FOR YOUR COMFORT

- > ROUND DESIGN, WHITE/SILVER FINISHING
- > FUNCTIONS : COOLING, VENTILATION, DEHUMIDIFICATION, HEATING (PEARL TOP) THANKS TO THE HEAT PUMP
- > "HIGH-GLOSS" PURE WHITE AND SILVER FINISHING
- > FRONTAL MOTORIZED FLAP WITH WIDE AUTOMATIC SWINGING, ADJUSTABLE ALSO BY REMOTE CONTROL
- > DIGITAL CONTROL PANEL AND LED DISPLAY
- > USER-FRIENDLY REMOTE CONTROL
- > PROGRAMMABLE TIMER
- > COMFORTABLE "SLEEP" MODE
- > "MEMORY" FUNCTION: AUTO-RESTART AFTER POWER FAILURE, KEEPING SETTINGS
- > "AUTO-DIAGNOSIS" FUNCTION, SHOWING ERRORS ON DISPLAY, MAKE IT EASIER PROBLEM SOLVING
- > THREE-SPEED FAN
- > WASHABLE AIR FILTER, EASY TO REMOVE
- > AUTOMATIC VAPORIZATION OF CONDENSATE IN COOLING MODE
- > POSSIBILITY OF CONTINUOUS CONDENSATE DISCHARGE IN DEHUMIDIFICATION MODE
- > MAXIMUM PORTABILITY, WITH PRACTICAL MULTI-DIRECTIONAL WHEELS AND SIDE HANDLES

702017101 - 01/2017

| MODELLO / MODEL | | PEARL | | PEARL TOP |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | FREDDO COOLING | FREDDO COOLING | CALDO HEATING |
| POTENZA MAX. IN FREDDO / MAX COOL. CAP. (35°C; 80% R.H.) POTENZA MAX. IN CALDO / MAX. HEAT. CAP. | BTU/H | 10.000 | 13.000 | 13.000 |
| POTENZA NOM. IN FREDDO / RATED COOL. CAP. (35°C; 24°C) POTENZA NOM. IN CALDO / RATED HEAT. CAP. (20°C; 12°C) | KW | 2,60 | 3,5 | 3,3 |
| CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA / ENERGY LABEL CLASS | | A | A | A+ |
| EER / RATED EER - COP / RATED COP | KW/KW | 2,61 | 2,61 | 2,72 |
| PORTATA D'ARIA MAX. / MAX AIR FLOWRATE | M³/H | 410 | 410 | |
| DEUMIDIFICAZIONE / DEHUMIDIFICATION | L/24H | 23 | 30 | - |
| VELOCITÀ DEL VENTILATORE / FAN SPEEDS | NO. | 3 + AUTO | 3 + AUTO | |
| PRESSIONE SONORA (B.-M.-A.) / SOUND PRESSURE (L.-M.-H.) | DB(A) | 46-48-50 | 48-50-52 | |
| POTENZA SONORA (A.) / SOUND POWER (H.) | DB(A) | 63 | 64 | |
| ALIMENTAZIONE ELETTRICA / POWER SUPPLY | V/F/HZ | 230/1/50 | 230/1/50 | |
| POTENZA NOMINALE ASSORBITA / RATED POWER INPUT | KW | 1,00 | 1,340 | 1,100 |
| CONSUMO ELETTRICO ORARIO / HOURLY ELECTRICITY CONSUMPTION | KWH/60 MIN | 1,0 | 1,3 | 1,1 |
| CONSUMO ENERGETICO IN MODO TERMOSTATO SPENTO / THERMOSTAT-OFF MODE POWER CONSUMPTION | W | ND/NA | ND/NA | |
| CONSUMO ENERGETICO IN MODO ATTESA / STANDBY MODE POWER CONSUMPTION | W | 0,633 | 0,633 | |
| TIPO DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT TYPE | | R410A | R410A | |
| GWP REFRIGERANTE / REFRIGERANT GWP | KGCO ₂ EQ. | 2088 | 2088 | |
| CARICA DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT CHARGE | KG/TONN CO ₂ EQ. | 0,35/0,731 | 0,46/0,960 | |
| DIAMETRO TUBO FLESSIBILE (INTERNO-ESTERNO) / FLEXIBLE EXHAUST TUBE DIAMETER (INNER-OUTER) | MM | 150-140 | 150-140 | |
| LUNGHEZZA TUBO FLESSIBILE / FLEXIBLE EXHAUST TUBE (EXTENDED LENGHT) | M | 1,5 | 1,5 | |
| PESO NETTO / NET WEIGHT | KG | 29 | 33 | |
| DIMENSIONI (ALT./LAR./PRO.) / NET DIMENSIONS (H./W./D.) | MM | 795/480/440 | 795/480/440 | |

DATI DICHIARATI IN CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO UE NO. 206/2012, RELATIVO ALLE SPECIFICHE PER LA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE DEI CONDIZIONATORI D'ARIA E DEI VENTILATORI E AL REGOLAMENTO UE NO. 626/2011, RELATIVO ALL'ETICHETTATURA INDICANTE IL CONSUMO D'ENERGIA DEI CONDIZIONATORI D'ARIA.
DATA DECLARED IN COMPLIANCE WITH EU REGULATION NO. 206/2012, AS REGARDS TO ECO-DESIGN REQUIREMENTS FOR AIR CONDITIONERS AND COMFORT FANS, AND EU REGULATION NO. 626/2011, CONCERNING THE ENERGY LABELLING OF AIR CONDITIONERS.