



## Accumulo puffer per acqua tecnica senza serpentino



MADE IN ITALY

- CALDAIA IN ACCIAIO NERO
- 8 CONNESSIONI DA 2" PER GESTIONE DI FONTI AD ALTA POTENZA ED ELEVATA PORTATA
- IDEALE DA ABBINARE A SCAMBIATORI A PIASTRE PER STOCCAGGIO DI ACQUA TECNICA DA SOLARE O ALTRE FONTI
- INTEGRAZIONE DIRETTA DA CALDAIA GRAZIE ALLA PRESSIONE OPERATIVA DI 6 BAR
- 4 PORTASONDE

## Dati tecnici - Dimensioni di ingombro

		MAXIS CKZ 1500	MAXIS CKZ 2000	MAXIS CKZ 2500	MAXIS CKZ 3000		MAXIS CKZ 1500	MAXIS CKZ 2000	MAXIS CKZ 2500	MAXIS CKZ 3000
Capacità nominale	l	1500	2000	2500	2822	A mm	372	335	390	390
Massima pressione di esercizio	bar	6	6	6	6	B mm	817	885	860	950
Massima temperatura di esercizio dell'accumulo	°C	95	95	95	95	C mm	1342	1441	1365	1510
Dispersioni termiche accumulo	kWh/24h	6,52	11,22	10,72	10,75	D mm	1750	1990	1820	2070
Massa a vuoto	kg	224	256	297	324	E mm	2150	2408	2265	2515
						F mm	1000	1100	1250	1250
						G mm	1200	1300	1450	1450

Prodotti disponibili in 5 settimane dall'ordine

MODELLO	MAXIS CKZ 1500	MAXIS CKZ 2000	MAXIS CKZ 2500	MAXIS CKZ 3000
CODICE	3507131	3507132	3507133	3507134

1. Connessione circuito primario G 2" F
2. Sfiato aria G 2" F
3. Pozzetto sonda G 1/2"

