



SPITFIRE DIGIT 14SE GPL

Codice: 84780111

Serie: SPITFIRE DIGIT

Caratteristiche Tecnico-Funzionali

- Spitfire Digit 11 E 15 E: scaldabagno murale a gas con produzione di acqua calda istantanea a tiraggio naturale (Tipo B).
- Spitfire Digit 14 SE scaldabagno murale a gas con produzione acqua calda istantanea a flusso forzato e camera di combustione stagna (Tipo C).
- Modulazione continua di fiamma.
- Accensione elettronica di fiamma.
- Controllo temperatura tramite sonda.
- Selettore di regolazione meccanismo controllo acqua.
- Bruciatore multigas in acciaio inox.
- Valvola gas con stabilizzatore.
- Funzionamento con pressione minima dell'acqua 0,2 bar e con portata minima di 2,3 l/min.
- Estrattore fumi completo di pressostato differenziale di controllo (solo versione SE).
- Termostato di sicurezza contro le sovratemperature dello scambiatore.
- Controllo di fiamma con elettrodo di ionizzazione.
- Termostato di sicurezza per la corretta evacuazione dei fumi (solo versione E).
- Filtro di ingresso acqua fredda sanitaria.
- Codici di segnalazione blocco.
- Spia di segnalazione livello carica pila (solo versione E).

Dati Tecnici - SPITFIRE DIGIT 14SE GPL:

Portata acqua minima accensione	2,3	l/min
Consumo gas	2,88	m3/h
Consumo gas	2,15	kg/h
Rendimento utile alla potenza nominale	87	%
Erogazione Max ACS servizio continuo	14	l/min
Attacco aspirazione aria/scarico fumi	60	mm
Potenza Minima	8,9	kW
Potenza Massima	24	kW
Pressione Acqua Minima	0,2	bar
Pressione Acqua Massima	13	bar
Alimentazione Elettrica Fase	1	N
Alimentazione Elettrica Frequenza	50	Hz
Alimentazione Elettrica Tipo Corrente	AC	
Alimentazione Elettrica Voltaggio	230	V
Larghezza	330	mm
Altezza	620	mm
Profondità	247	mm
Peso	16	kg
Peso Imballo	18	kg