

**DATI TECNICI**

<b>TIPI CALDAIE Bg 1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
Portata				
Termica Cal/h	69800	80900	91000	99900
Focolare	81,2	94,1	105,8	116,2
Potenza				
Termica Cal/h	63000	73000	82000	90000
Utile KW	73,3	84,9	95,3	104,6
Pres. alim.				
mm Metano	180	180	180	180
mm GPL	320	320	320	320
Pres. bruc.				
mm Metano	105	105	105	105
mm GPL	310	310	310	310
Pilota basz				
Ugello	2X0.35	2X0,35	2X0,35	2X0,35
mm Ø Metano				
mm Ø GPL	0.24	0,24	0,24	0,24
Pilota ionizz.				
Ugello Ø	senza	0,70	0,70	0,70
Metano	pilota	0,50	0,50	0,50
GPL				
Ugelli				
bruciatore Metano	4,80	5,20	5,50	5,80
3 X Ø GPL	2,50	2,60	2,75	2,90
Consumo Met. m³/h	8,164	9,462	10,643	11,684
GPL kg/h	6,700	7,035	7,913	8,687

Metano: PCI considerato 8.550 Cal/m³ a 760 mm Hg 15 °C  
 GPL PCI 11.500 Cal/Kg