

SULPACK PRO



SISTEMI A CIRCUITO FORZATO CON INTEGRAZIONE DI CALORE NEL BOLLITORE

- Collettori solari.
- Guarnizioni di tenuta.
- Bollitore WHPS BA DS.
- Gruppo idraulico con pompa solare MRS3.
- Accessori idraulici e di sicurezza.
- Due sonde di temperatura PT1000 per impianti solari.
- Vaso di espansione solare ES.
- Vaso solare addizionale RS.
- Flessibili con staffe per vasi.
- Valvola miscelatrice termostatica.
- Liquido solare termovettore con antigelo.

* **Nota:** i sistemi non comprendono i sistemi di fissaggio a tetto (che vanno scelti fra i sistemi specificati per i diversi tipi di collettori) e le tubazioni di collegamento.

SULPACK PRO

Collettori verticali			SULPACK PRO VC 200	SULPACK PRO VC 300	SULPACK PRO VC 500	SULPACK PRO VC 1000
	Persone	n°	1 - 3	1 - 3	3 - 5	10 - 12
	Collettore	n°	1	2	3	6
	Collettore	m ²	2,5	5	7,5	15
	Bollitore	litri	200	300	500	1000
Codice		PSPACSTA20	PSPACSTA21	PSPACSTA22	PSPACSTA23	

Collettori orizzontali			SULPACK PRO HC 200	SULPACK PRO HC 300	SULPACK PRO HC 500	SULPACK PRO HC 1000
	Persone	n°	1 - 3	1 - 3	3 - 5	10 - 12
	Collettori	n°	1	2	3	6
	Collettori	m ²	2,5	5	7,5	15
	Bollitore	litri	200	300	500	1000
Codice		PSPACSTA25	PSPACSTA26	PSPACSTA27	PSPACSTA28	

Collettori tubolari sottovuoto			SULPACK PRO TC 200	SULPACK PRO TC 300	SULPACK PRO TC 500	SULPACK PRO TC 1000
	Persone	n°	1 - 3	1 - 3	3 - 5	10 - 12
	Collettori	n°	1	2	3	6
	Collettori	m ²	2,5	2,5	7,5	15
	Bollitore	litri	200	300	500	1000
Codice		PSPACSTA30	PSPACSTA31	PSPACSTA32	PSPACSTA33	

vaso espansione		ES 12	ES 18	ES 25	ES 50
vaso addizionale		RS 5	RS 5	RS 8	RS 12
liquido solare	litri	10	20	30	60



ABBINAMENTO DELLA CALDAIA AL SISTEMA SULPACK PRO

I sistemi a circuito forzato Sulpack Pro possono essere abbinati e/o gestiti con caldaie Fondital.



ITACA CONDENSING KRB 12 - 24 - 28 - 32

I modelli KRB identificano una caldaia a condensazione solo riscaldamento, predisposta per il collegamento ad un bollitore esterno a doppio serpentino (optional) per la preparazione di acqua calda sanitaria.

Sono dotati di serie di una valvola deviatrice a 3 vie integrata in caldaia.

Caldaia murale a condensazione premiscelata solo riscaldamento da abbinare ad un bollitore esterno.

E' disponibile nelle due potenze di 12,6 kW; 24,9 kW; 27,9 kW e 32,3 kW (50 - 30 °C) e viene predisposta di serie per il funzionamento a metano o propano.



ITACA RTFS 24 - 28 - 32

Caldaia murale solo riscaldamento da abbinare ad un bollitore esterno.

E' disponibile nelle due potenze di 23,7 kW; 28,6 kW e 30,8 kW e viene predisposta di serie per il funzionamento a metano o gpl.



FORMENTERA RTN 24

Caldaia murale solo riscaldamento da abbinare ad un bollitore esterno.

E' disponibile nella potenza di 23,1 kW e viene predisposta di serie per il funzionamento a metano o gpl.



FORMENTERA RTFS 24 - 28 - 32

Caldaia murale solo riscaldamento da abbinare ad un bollitore esterno.

E' disponibile nelle due potenze di 23,7 kW; 28,6 kW e 30,8 kW e viene predisposta di serie per il funzionamento a metano o gpl.

- ① VALVOLA MISCELATRICE TERMOSTATICA
- ② VALVOLA A TRE VIE MOTORIZZATA
- ③ SONDE DI TEMPERATURA

