

Blitz

Sobri ed eleganti, i radiatori pressofusi in lega di alluminio della serie Blitz si contraddistinguono per la ricerca nel design e per un'elevata resa termica. Armonia, estetica e comfort si incontrano nelle linee pulite ed essenziali di Blitz, adatto per arredare con garbo ogni spazio abitativo.

Blitz S4

Modello	Profondità (C) mm	Altezza (B) mm	Interasse (A) mm	Larghezza (D) mm	Diametro pollici	Contenuto litri/elem	Peso Kg/elem	Potenza W/elem	Espon. N	Coeff. K_m
350/10097	428	350	80	G1	0,27	1,12	93,2	1,30	180,5	721
500/10097	577	500	80	G1	0,33	1,41	122,8	1,32	390,6	915
600/10097	677	600	80	G1	0,37	1,69	141,5	1,33	770,7	552
700/10097	778	700	80	G1	0,41	1,92	158,2	1,35	250,7	971
800/10097	878	800	80	G1	0,44	2,18	173,9	1,35	620,8	631

Pressione massima di esercizio: 1600 kPa (16 bar)

Equazione caratteristica dal modello $\Phi = K_m \Delta T^n$ (riferimento EN 442-1)

I valori di potenza termica pubblicati, espressi a $\Delta T=50$ K, sono conformi alla norma europea EN 442-2.

Modello	$\Delta T50$	$\Delta T40$	$\Delta T35$	$\Delta T30$	$\Delta T25$
350/100	93,2	69,7	58,6	47,9	37,8
500/100	122,8	91,4	76,6	62,4	49,0
600/100	141,5	105,0	87,8	71,5	56,0
700/100	158,2	117,0	97,7	79,3	62,0
800/100	173,9	128,5	107,2	87,0	67,9

