

	Unita' di misura	<b>SUPERMICRA ECOPLUS 24 SE</b>
Tipo scarico		B22-C12-32-42-52-62-82
Portata termica max	kW	25,2
Portata termica min	kW	12
Potenza termica max	kW	23,1
Potenza termica min	kW	11
Rendimento nominale	%	93,1
Rendimento al 30 % Pn	%	92,1
Rendimento energetico (92/42)		* * *
Rendimento di comb. Pn max	%	93,4
Rendimento di comb. Pn min	%	91,4
Potenza elett. caldaia	W	125
Potenza elett. circolatore vel. I-II-III	W	45-70-95
Temperatura fumi Pn max	C	122
Temperatura fumi Pn min	C	86
CO2 Pn max	%	6,6
CO2 Pn min	%	4,5
CO stechiometrico (0% di O2) a Pn max	ppm	60
CO stechiometrico (0% di O2) a Pn min	ppm	26
CO ponderato stechiometrico (0% di O2)	ppm	33
O2 Pn max	%	9,2
O2 Pn min	%	12,9
NOx ponderato stechiometrico (0% di O2)	mg/kWh	25
NOx ponderato stechiometrico (0% di O2)	ppm	14
NOx stechiometrico (0% di O2) a Pn max	ppm	34
NOx stechiometrico (0% di O2) a Pn min	ppm	23
Classe NOx		5
Massa fumi Pn max	kg/h	55,3
Massa fumi Pn min	kg/h	32,8
Perdite al camino Pn max	%	6,6
Perdite al camino Pn min	%	8,6
Perdite al camino a bruciatore spento	%	0,05
Perdite al mantello Pn max	%	0,3
Perdite al mantello Pn min	%	2,8
Perdite al mantello a bruciatore spento	%	0,98
Area netta interruttore di tiraggio	m2	
Pressione alim. generatore	Pa	
Contenuto H2O	Lt.	2,2
Pressione lungh. minima	Pa	26