

 Hermann	Unita' di misura	COMPACT 325 SE
Tipo scarico		B22-C12-32-42-52-62-82
Portata termica nom.	kW	31
Portata termica rid.	kW	13,2
Potenza termica nom.	kW	28,1
Potenza termica rid.	kW	11,1
Rendimento utile	%	90,8
Rendimento a carico rid. 30 %	%	88,5
Rendimento di comb. Pn	%	92,4
Rendimento di comb. Pn min.	%	86,5
Potenza elett. Ass. caldaia	W	150
Potenza elett. Ass. circolatore	W	45-75-110
Temperatura fumi Pn	C	125
Temperatura fumi Pn min.	C	97
CO ₂ Pn	%	6,1
CO ₂ Pn min.	%	2,4
CO fumi secchi e senza O ₂	ppm	20
O ₂	%	10,1
NOx ponderato	mg/kWh	16,7
NOx ponderato	ppm	135
Classe NOx		77
Perdite al camino Pn	%	7,6
Massa fumi Pn	kg/h	63,8
Perdite a bruciatore spento	%	0,05
Perdite al mantello Pn	%	1,6
Pressione alim. Generatore	Pa	/
Pressione max impianto	bar	3
Contenuto H2O	Lt.	3,3
Pressione lungh. Minima	Pa	40