

 <b>Hermann</b>	Unita' di misura	<b>COMFORT 29 SE</b>
Tipo scarico		B22-C12-32-42-52-62-82
Portata termica nom.	kW	31
Portata termica rid.	kW	13,2
Potenza termica nom.	kW	28,5
Potenza termica rid.	kW	11,6
Rendimento utile	%	92
Rendimento a carico rid. 30 %	%	88,5
Rendimento di comb. Pn	%	92,4
Rendimento di comb. Pn min.	%	88,5
Potenza elett. Ass. caldaia	W	150
Potenza elett. Ass. circolatore	W	115
Temperatura fumi Pn	C	125
Temperatura fumi Pn min.	C	97
CO <sub>2</sub> Pn	%	6,1
CO <sub>2</sub> Pn min.	%	2,4
CO fumi secchi e senza O <sub>2</sub>	ppm	20
O <sub>2</sub>	%	10
NOx ponderato	mg/kWh	135
NOx ponderato	ppm	77
Classe NOx		3
Perdite al camino Pn	%	7,6
Massa fumi Pn	kg/h	63,8
Perdite a bruciatore spento	%	0
Perdite al mantello Pn	%	0,4
Pressione alim. Generatore	Pa	/
Pressione max impianto	bar	3
Contenuto H2O	Lt.	3,3
Pressione lungh. Minima	Pa	40