

 <b>Hermann</b>	Unita' di misura	<b>MINISPAZIO ZERO 24 SE</b>	<b>MINISPAZIO ZERO 29 SE</b>	<b>MINISPAZIO ZERO 30 SE</b>
Tipo scarico		B22-C12-32-42-52-62-82	B22-C12-32-42-52-62-82	B22-C12-32-42-52-62-82
Portata termica nom.	kW	25,6	32,7	32,7
Portata termica rid.	kW	10,5	13,2	13,2
Potenza termica nom.	kW	23,6	29,5	29,5
Potenza termica rid.	kW	8,9	11	11
Rendimento utile	%	92,1	93,4	90,3
Rendimento a carico rid. 30 %	%	87,4	90,3	83,2
Rendimento di comb. Pn	%	92,5	93,6	92,6
Rendimento di comb. Pn min.	%	85,7	85,9	85,9
Potenza elett. Ass. caldaia	W	150(160*)	180	180
Potenza elett. Ass. circolatore	W	93	93	93
Temperatura fumi Pn	C	127	122	122
Temperatura fumi Pn min.	C	103	100	100
CO <sub>2</sub> Pn	%	6,3	5,9	5,9
CO <sub>2</sub> Pn min.	%	2,4	2,2	2,2
CO fumi secchi e senza O <sub>2</sub>	ppm	37	73	73
O <sub>2</sub>	%	9,9	9,9	9,9
NOx ponderato	mg/kWh	127	106	106
NOx ponderato	ppm	72	60	60
Classe NOx		3	3	3
Perdite al camino Pn	%	7,5	6,4	7,4
Massa fumi Pn	kg/h	59,7	80,5	80,5
Perdite a bruciatore spento	%	0	0	0
Perdite al mantello Pn	%	0,4	0,2	2,3
Pressione alim. Generatore	Pa	/	/	/
Pressione max impianto	bar	3	3	3
Contenuto H <sub>2</sub> O	Lt.	2,2	2,8	2,8
Pressione lungh. Minima	Pa	26	26	26