

 Hermann	Unita' di misura	SPAZIOZERO 24 SE	SPAZIOZERO 29 SE
Tipo scarico		B22-C12-32-42-52-62-82	B22-C12-32-42-52-62-82
Portata termica nom.	kW	27	31
Portata termica rid.	kW	10,5	13,2
Potenza termica nom.	kW	24,4	28,3
Potenza termica rid.	kW	8,9	11,5
Rendimento utile	%	90,5	91
Rendimento a carico rid. 30 %	%	88,5	88,5
Rendimento di comb. Pn	%	92	91,7
Rendimento di comb. Pn min.	%	85,1	84,9
Potenza elett. Ass. caldaia	W	150	150
Potenza elett. Ass. circolatore	W	113	115
Temperatura fumi Pn	C	137	132
Temperatura fumi Pn min.	C	105	106
CO ₂ Pn	%	6	5,9
CO ₂ Pn min.	%	2,3	2,3
CO fumi secchi e senza O ₂	ppm	58	56
O ₂	%	10	10,3
NOx ponderato	mg/kWh	118	138
NOx ponderato	ppm	67	78
Classe NOx		3	3
Perdite al camino Pn	%	8,0	8,3
Massa fumi Pn	kg/h	63	77,1
Perdite a bruciatore spento	%	0	0
Perdite al mantello Pn	%	1,5	0,7
Pressione alim. Generatore	Pa	/	/
Pressione max impianto	bar	3	3
Contenuto H2O	Lt.	2,7	2,9
Pressione lungh. Minima	Pa	29	40