

Climatizzatore portatile

R410A



Sistema automatico di evaporazione della condensa



Doppie alette verticali automatiche



4 ruote per facile spostamento



Display LED e semplice utilizzo



Autodiagnosi e funzionamento d'emergenza



Sistema automatico di deumidificazione



Funzionamento intelligente

Il climatizzatore si adatta ad ogni situazione con le modalità di funzionamento Smart, di super raffreddamento e notturno.



0.5W - Consumo in Stand-by

Grazie al Display Led i climatizzatori Hisense assicurano un bassissimo consumo energetico in modalità Stand-by.



Pratico supporto per telecomando



Telecomando con timer 24h e display LED

Possibilità di programmare in modo semplice e immediato l'orario di avvio e di arresto della macchina.

| Modello | | AP-09CR4SEJS | AP-12CR4SFJS1 |
|---------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|
| Capacità | | | |
| Sistema di raffreddamento | kW | 2.6 | 3.4 |
| Alimentazione | W | 996 | 1333 |
| Performance | | | |
| EER | W/W | 2.61 | 2.62 |
| Classe energetica | | A | A |
| Portata d'aria | m ³ /h | 290 | 380 |
| Livello rumorosità (Potenza sonora) | dB(A) | 65 | 65 |
| Livello rumorosità (Pressione sonora) | dB(A) | 50/52 | 53/55 |
| Dati elettrici | | | |
| Voltaggio/Frequenza | V~/Hz | 220~240/50 | 220~240/50 |
| Dimensioni e peso | | | |
| Dimensioni senza imballo LxAxP | mm | 430x690x325 | 442x750x382 |
| Peso netto | Kg | 29 | 33 |
| Dimensioni con imballo LxAxP | mm | 480x880x380 | 452x890x500 |
| Peso lordo | Kg | 34 | 38 |

Note:

1. Caratteristiche, aspetto e specifiche tecniche sono soggetti a cambiamenti senza necessaria previa notifica.
2. Test relativi al livello di rumorosità delle unità sono stati eseguiti all'interno di ambienti anecoici.