

Unità interna

Unità esterne



MSZ-GF60/71VE



MUZ-GF

LINEA FAMILY

SPECIFICHE TECNICHE

DC INVERTER POMPA DI CALORE

MODELLO		Set		MSZ-GF60VE	MSZ-GF71VE	
		Unità interna		MSZ-GF60VE	MSZ-GF71VE	
		Unità esterna		MUZ-GF60VE	MUZ-GF71VE	
Alimentazione	Tensione/Freq./Fasi	V/Hz/n°		230/50/1	230/50/1	
Raffreddamento	Capacità nominale (min/max)	T=+35°C	kW	6,1 (1,4-7,5)	7,1 (2,0-8,7)	
	Potenza assorbita nominale	T=+35°C	kW	1,79	2,13	
	Carico teorico (P _{designC})	T=+35°C	kW	6,1	7,1	
	SEER			6,8	6,8	
	Classe di efficienza energetica			A++	A++	
	Consumo energetico annuo ¹		kWh/a	311	364	
Riscaldamento Stagione media	Capacità nominale (min/max)	T=+7°C	kW	6,8 (2,0-9,3)	8,1 (2,2-9,9)	
	Potenza assorbita nominale	T=+7°C	kW	1,81	2,23	
	Carico teorico (P _{designH})	T=-10°C	kW	4,6	6,7	
	SCOP			4,3	4,2	
	Classe di efficienza energetica			A+	A+	
	Consumo energetico annuo ¹		kWh/a	1489	2204	
	Capacità dichiarata	a T _{designH}	kW	4,6 (-10°C)	6,7 (-10°C)	
	a T _{bivalent}		4,6 (-10°C)	6,7 (-10°C)		
	a T _{ol}		3,7 (-15°C)	5,4 (-15°C)		
	Potenza termica di back-up (elbuT)		kW	0,0	0,0	
Riscaldamento Stagione calda	SCOP			5,3	5,4	
	Classe di efficienza energetica			A+++	A+++	
Unità interna	Dimensioni	A x L x P	mm	325 x 1100 x 238	325 x 1100 x 238	
	Peso		Kg	16	16	
	Portata aria	Raffreddamento		m ³ /min	9,8-11,3-13,4-15,6-18,3	9,7-11,5-13,3-15,4-17,8
		Riscaldamento		m ³ /min	9,8-11,3-13,4-15,6-18,3	10,2-11,5-13,3-15,4-17,8
	Pressione sonora (SLO-Lo-Mid-Hi-SHi)	Raffreddamento		dB(A)	29-37-41-45-49	30-37-41-45-49
		Riscaldamento		dB(A)	29-37-41-45-49	30-37-41-45-49
Potenza sonora	Nominale		dB(A)	65	65	
Unità esterna	Dimensioni	A x L x P	mm	880 x 840 x 330	880 x 840 x 330	
	Peso		Kg	50	53	
	Pressione sonora	min / max	dB(A)	55-55	55-55	
	Potenza sonora	Nominale	dB(A)	65	65	
Massima corrente assorbita		A		14,5	16,6	
Linee frigorifere	Diametri	Liquido/Gas	mm	6,35 / 15,88	9,52 / 15,88	
	Lunghezza max		m	30	30	
	Dislivello max		m	15	15	
Campo di funz. garantito	Raffreddamento	°C		-10 ~ +46	-10 ~ +46	
	Riscaldamento	°C		-15 ~ +24	-15 ~ +24	
Refrigerante (GWP)²				R-410A (1975)	R-410A (1975)	

^{1,2} Note di riferimento vedi ultima pagina.

Accessori	Descrizione	Durata	Serie/Opz.
MAC-2310FT	Filtro elettrostatico antiallergie agli enzimi	12 mesi	Opzionale
MAC-557IF-E	Interfaccia Wi-Fi	-	Opzionale