

MODELLO	Bi2 SLN					
	SLN 200	SLN 400	SLN 600	SLN 800	SLN 1000	
codice	01247	01248	01249	01250	01251	
(a) Resa totale raffreddamento	kW	0,51	1,01	1,23	1,82	2,41
Resa sensibile raffreddamento	kW	0,42	0,91	1,15	1,47	2,06
Portata acqua	lt/h	87	174	214	313	421
Perdita di carico acqua	kPa	1,9	8,5	2,9	10,5	16,4
(b) Resa riscaldamento (50°C)	kW	0,84	1,50	2,11	2,74	3,30
Portata acqua (50°C)	lt/h	72	129	181	236	284
Perdita di carico acqua (50°C)	kPa	1,1	4,2	1,7	5,2	6,6
(c) Resa riscaldamento (70°C)	kW	1,51	2,70	3,79	4,93	5,94
Portata acqua (70°C)	lt/h	130	232	326	424	511
Perdita di carico acqua (70°C)	kPa	2,7	10,4	4,8	13,7	17,2
Contenuto acqua batteria	l	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6
Pressione massima di esercizio	bar	10	10	10	10	10
Attacchi idraulici	pollici	Eurocono 3/4	Eurocono 3/4	Eurocono 3/4	Eurocono 3/4	Eurocono 3/4
(d) Portata d'aria min	m3/h	70	155	250	255	310
(d) Portata d'aria max	m3/h	150	290	400	530	650
Potenza assorbita min	W	6	12	14	16	17
Potenza assorbita max	W	17	28	21	38	43
Potenza sonora min Lw	dB(A)	38	39	41	39	42
Potenza sonora max Lw	dB(A)	52	53	53	53	54
(g) Pressione sonora	dB(A)	34	36	37	35	38
Alimentazione elettrica	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50

- (a) Temperatura acqua in ingresso batteria 7°C, temperatura acqua in uscita batteria 12°C, temperatura aria ambiente 27°C b.s. e 19°C b.u.
(b) Temperatura acqua in ingresso batteria 50°C, portata acqua come in raffreddamento + piastra, temperatura aria ambiente in ingresso 20°C
(c) Temperatura acqua in ingresso batteria 70°C, temperatura acqua in uscita batteria 60°C, temperatura aria ambiente in ingresso 20°C
(d) Portata aria misurata con filtri puliti
(g) Pressione sonora misurata a 1,5 m

DATI TECNICI E CONFIGURAZIONI

41

MODELLO SLN

1

COMANDI

- autonomo bordo macchina base senza termostato: **B0658**
- autonomo bordo macchina elettronico: **B0659**
- per remotizzazione elettronica **B0643** + comando a parete: termostato **B0373** o cronotermostato LCD **B0736**



2

KIT IDRAULICI

- valvola a 2 vie con attuatore termoelettrico: **B0655**
- valvola a 2 vie manuale: **B0656**
- valvola a 3 vie con attuatore termoelettrico: **B0654**



3

KIT ESTETICI

- piedini*: **B0157** (bianco), **B0158** (argento)
- staffe fissaggio a pavimento: **B0193** + piedini: **B0157** o **B0158**
- pannello posteriore: **B0649** (200), **B0650** (400), **B0651** (600), **B0652** (800), **B0653** (1000)
- bacinella condensa*: **B0644** (200), **B0645** (400), **B0646** (600), **B0647** (800), **B0648** (1000)



*Per l'installazione in orizzontale è necessario abbinare kit bacinella e kit piedini