


CALDAIE TRADIZIONALI Serie N da 58 a 4671 KW



DIMENSIONI E DATI TECNICI CALDAIE SERIE N NELLE VERSIONI SIA TRM CHE TRS

		50	75	90	100	120	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700
Potenza Termica	kW	58,2	87,3	106,3	118,1	141,7	175,4	235,3	294,2	349,0	407,4	465,6	523,8	582,0	698,4	814,8
Portata Termica	kW	64,0	95,9	115,1	127,9	153,5	191,9	255,8	319,8	383,5	447,7	511,6	575,6	639,5	767,4	895,3
Potenza Termica	Kcal/h	50.050	75.075	91.375	101.530	121.840	150.840	202.400	253.000	300.145	350.350	400.400	450.450	500.500	600.600	700.700
Portata Termica	Kcal/h	55.000	82.500	99.000	110.000	132.000	165.000	220.000	275.000	329.830	385.000	440.000	495.000	550.000	660.000	770.000
A Lunghezza corpo caldaia	mm	714	1014	1016	1016	1116	1220	1420	1424	1524	1674	1824	2024	2024	2224	2424
B Lunghezza tot. caldaia	mm	1040	1340	1340	1340	1440	1645	1845	1845	1980	2130	2280	2480	2480	2680	2880
C Larghezza piastre	mm	600	600	700	700	700	700	790	850	950	950	950	950	1100	1100	1100
C2 Larghezza tot. caldaia	mm	640	640	740	740	740	740	830	890	990	990	990	990	1140	1140	1140
D Altezza caldaia	mm	870	870	1020	1020	1020	1020	1120	1220	1270	1270	1270	1270	1420	1420	1420
E Altezza totale	mm	1000	1000	1150	1150	1150	1175	1245	1395	1455	1455	1455	1455	1600	1600	1600
i 1 Interasse flange	mm	380	380	390	390	390	445	445	480	490	490	490	490	490	490	490
i 2* Inter. flange att. Sup	mm	300	600	585	585	685	770*	970*	970*	1045*	1195*	1345*	1545*	1545*	1745*	1945*
h b Altezza attacco bruc.	mm	520	520	620	620	620	615	670	760	760	760	760	760	835	835	835
h r Altezza attacco ritorno	mm	120	120	155	155	155	130	140	180	180	180	180	180	180	180	180
Contenuto acqua	litri	92	128	166	166	182	207	295	327	438	477	517	569	760	828	896
Peso	Kg	263	316	432	432	455	580	688	856	1061	1119	1179	1256	1588	1683	1778
Contropressione	mbar	0,5	0,7	0,7	0,9	1,3	1,8	2,2	1,6	2,5	2,7	3,0	3,5	4,2	4,8	5,0
Volume focolare	mc	0,052	0,079	0,124	0,124	0,138	0,157	0,234	0,234	0,340	0,379	0,417	0,469	0,667	0,742	0,818
Rendimento	100%	91,0	91,0	92,3	92,3	92,3	91,4	92,0	92,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0
Rendimento	30%	91,0	91,0	93,1	93,1	93,1	92,8	92,7	92,7	91,3	91,3	91,3	91,3	92,1	92,1	92,1
Attacchi idraulici	PN 10	DN 50	DN 50	DN 65	DN 65	DN 65	DN 80	DN 80	DN 80	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100
Attacco camino Ø c	mm	180	180	200	200	200	220	220	220	250	250	250	250	300	300	300
Scarico caldaia Ø s	mm	1"	1"	1"	1"	1"	1" 1/2	1" 1/2	1" 1/2	1" 1/2	1" 1/2	1" 1/2	1" 1/2	2"	2"	2"
Dima		05 N	05 N	06 N	06 N	06 N	07 N	09 N	1 N	2 N	2 N	2 N	2 N	3 N	3 N	3 N

OPZIONI DISPONIBILI: Kit bassa temperatura; Regolazioni elettroniche E1, E2, E6; Mantellatura integrale; Versione rinforzata.