



CONTROLLO REMOTO DI SERIE

SUPERAPIDA R ESTERNA



26 - 31 R ★★ ★

Gruppo termico murale ad *alto rendimento* (D.P.R. 660/96), funzionanti a gas Metano o G.P.L., *per installazione esterna protetta*, a tiraggio forzato, **camera stagna** ed accensione elettronica, modulazione continua di fiamma, temperatura scorrevole, con bruciatore atmosferico, *produzione d'acqua calda istantanea*, gestione elettronica con microprocessore, pompa di circolazione, vaso di espansione e quadro di comando, doppia protezione antigelo, attacco coassiale verticale di presa aria-espulsione fumi. Controllo Remoto di serie con termoregolazione ambiente per impianti ad unica zona, per più zone vedi nota a pag. 64. Sonda temperatura esterna (opzionale). FAC funzione anticalcare sul circuito sanitario.

Protezione elettrica IPX4D

Modello	dimensioni (HxLxP) mm	peso a vuoto kg
26 R Esterna	800 x 500 x 250	42
31 R Esterna	800 x 500 x 250	45

Modello	Potenza utile		Produzione acqua calda sanitaria Δt 30°C l/min	Modulazione continua accensione elettronica	Bypass incorporato	Funzione anticalcare circuito sanitario	Codice Metano G.P.L.
	kW	kcal/h					
SUPERAPIDA 26 R Esterna	27,02	23.244	12,91	●	●	●	031321026 <i>031322026</i>
SUPERAPIDA 31 R Esterna (in esaurimento)	31,70	27.262	15,14	●	●	●	031321031 <i>031322031</i>

N.B.: Gli ordinativi devono riportare il tipo di gas utilizzato; trasformazioni in luogo d'impianto verranno addebitate.

ACCESSORI OPZIONALI	rif. pag.	
TBA separatore idraulico da incasso a punto fisso	62	891180035
KIT 4 allacciamento caldaia	62	891180017
KIT 5 allacciamenti universali in acciaio inox	62	891180020
SONDA temperatura esterna	44	907520502
Pompa "S" alta prevalenza (90 W)	63	907430151

atmosferiche