



Descrizione	Valore	Unità
MODELLO	VARINO 200	
Pot. Focolare Nominale max	204	Kw
Pot. Focolare Nominale min	20,4	Kw
Pot. Utile Nominale max/min (80/60°C)	200/20	Kw
Pot. Utile Ridotta max/min (40/30°C)	221/21	Kw
Rendimento 100%	98,1	%
Rendimento 30%	108,5	%
Perdita Combustibile	0,3	%
Perdita Mantello	0,24	%
Perdita camino bruc. spento	0,2	%
Potenza elettrica bruciatore (min/max)	55 / 235	W
Kv	0	(m ³ /h)/bar ^{1/2}
Area netta int. Tiraggio	---	m ²
Coeff. Accid. Int. Tiraggio	---	
Tenore CO2 P.nom.	9,5	%
Tenore CO2 P.rid.	8,9	%
T fumi P.nom. (Tamb=20°C)(80/60°C)	74	°C
T fumi P.rid. (Tamb=20°C)(80/60°C)	60	°C
Pressione fumi positiva	SI	
Pr fumi PW P.nom.	100	Pa
Pr fumi PW P.rid.	50	Pa
Q fumi P.nom.	86,4	g/sec
Q fumi P.rid.	10,3	g/sec
∅ scarico fumi (int./est.)	183/180	mm
DN attacchi acqua	DN 50	
Press.max esercizio	4	bar
Contenuto H2O	240	dm ³
Condensa a 30°C	26	l/h
Condensa a 50°C	18	l/h
Gruppo termico	SI	
Accessori	---	
Certificazioni	4 stelle	
Norme		
Ambienti	CT	
Note		
Immagine		
Cod. pompa		

YGNIS ITALIA SpA

con sede in Francia , 44 Boulevard des Etats Unis - 85000 La Roche sur Yon)
 Via Lombardia, 56 - 21040 Castronno (VA) Tel. 0332-89 52 40 - Fax 0332-89 30 63
www.ygnis.it - E-mail : info@ygnis.it